

DOW CORNING® 749 Жидкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает длительным действием
- Устойчива к смыванию
- Образует плёнку
- Уникальное ощущение

Название по INCI: Циклометикон (и)
триметилсилоксисиликат

ПРИМЕНЕНИЕ

- Области возможного применения жидкости DOW CORNING 749 включают широкий ряд средств личной гигиены, таких, как: средства для ухода за кожей, декоративная косметика, солнцезащитные средства, средства для ухода за волосами, гели для душа, антиперспиранты и дезодоранты.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Авторам спецификаций: Эти величины не должны использоваться при подготовке спецификаций. Перед составлением спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с местным торговым представителем Dow Corning.

| Параметр | Единица | Значение |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Внешний вид | | Слегка окрашенная жидкость, от прозрачной до слегка мутноватой |
| Вязкость при 25°C | мм ² /с | 450 |
| Показатель преломления при 25°C | | 1,4050 |

ОПИСАНИЕ

Жидкость DOW CORNING 749 представляет собой смесь из приблизительно 50 процентов триметилсилоксисиликата и 50 процентов циклометикона (декаметилпентациклосилоксана). После испарения циклометикона силиконовый полимер с высокой молекулярной массой образует на коже очень стойкую пленку.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

Жидкость DOW CORNING 749 зарегистрирована в JCIC с химическим названием Триметилсилоксисиликат с кодом 520827 в категории CLS: 1-11: без ограничения.

МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сведения о безопасности продукта, необходимые для правильного использования, не включены. Перед началом использования для получения информации о безопасном применении и возможном риске для здоровья ознакомьтесь со спецификациями продукта, а также с пометками на упаковке. С документацией по безопасности используемых материалов можно ознакомиться на веб-узле корпорации Dow Corning по адресу www.dowcorning.com. Для получения копий документов также можно обратиться к местному торговому представителю корпорации Dow Corning, к дистрибутору или позвонить по телефону местного подразделения Dow Corning Global Connection.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Фабричные запечатанные контейнеры могут храниться при температуре не выше 32°C в течение 24 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Этот продукт поставляется в ведрах по 20 кг и бочках по 200 кг.

Образцы поставляются в упаковках по 453 г.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Данный продукт не предназначен и не тестировался для использования в медицине или фармацевтике.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-узел www.dowcorning.com или обратитесь в местное представительство корпорации Dow Corning.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Содержащиеся здесь сведения были тщательно проверены и являются достоверными. Однако, поскольку у корпорации Dow Corning нет возможности контролировать условия и способы использования своих продуктов, данные сведения не должны заменять контрольные испытания, проводимые заказчиками для проверки безопасности продуктов корпорации Dow Corning, их пригодности и полного соответствия техническим требованиям при использовании по назначению. Предложения по использованию не должны рассматриваться в качестве побуждения к нарушению каких-либо патентных прав.

Единственная гарантия, предоставляемая корпорацией Dow Corning, заключается в утверждении соответствия данного продукта прилагаемым техническим характеристикам корпорации Dow Corning на момент поставки.

Единственным возмещением для вас при нарушении такого рода гарантийных обязательств является возврат цены покупки или замена любых продуктов, не соответствующих характеристикам, указанным в гарантии.

**КОРПОРАЦИЯ DOW CORNING
НАСТОЯЩИМ ОСОБО
ОГОВАРИВАЕТ ОТКАЗ ОТ
ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМАВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ИЛИ ПРОДАЖИ.**

**КОРПОРАЦИЯ DOW CORNING
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБЫХ
СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ
КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ.**

We help you invent the future.™

www.dowcorning.com

Совместимость

| | | | |
|---------------------------------------|----|----|----|
| Весовой % жидкости DOW CORNING 749: | 10 | 50 | 90 |
| Вещество | | | |
| Вода | NC | NC | NC |
| Спирт, денатурированный по рецепту 40 | NC | NC | C |
| Воски | | | |
| Канделильский воск | NC | NC | NC |
| Карнаубский воск | C | C | C |
| Озокерит | NC | NC | NC |
| Сложные эфиры | | | |
| Изопропилмирикат | C | C | C |
| C12-15 Бензоиловый спирт | C | C | C |
| Масла | | | |
| Минеральное масло | NC | NC | C |
| Подсолнечное масло | NC | NC | NC |
| Касторовое масло | NC | NC | NC |
| Силиконы | | | |
| Диметикон 50 мм ² /с | C | C | C |
| Циклометикон | C | C | C |

C = Совместимы, NC = Несовместимы
